



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED GEN 3 Noir 65W 8000lm 100D - 840 Blanc Froid | IP65 - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 239199                      |
| EAN                          | 4058075422469               |
| Marque                       | Ledvance                    |
| Nom du fabricant             | FL PFM 65W/4000K SYM 100 BK |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 65                             |
| Substitut (Watt)                  | 70                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8000                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125                            |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles  |
| Couverture Optique             | Verre   |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique  |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50  |
| Couleur du Luminaire           | Noir  |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du boîtier             | Noir  |
| Gamme                          | Performance   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 268 |
| Largeur (mm)  | 237 |
| Hauteur (mm)  | 49  |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

|  |   |
|--|---|
| Type de capteur  | Pas de détecteur  |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |