



## Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine RC132V 34,5W 4300lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

Réf.	238222
EAN	8710163360478
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	RC132V

### Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	34.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	4300

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	125
Indice de Protection	IP44 - Résistant aux éclaboussures
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Connexion du Luminaire	Borne, 2 pôles
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

## Informations de l'appareil

EOC8	36047800
Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	11

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

## Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Type de capteur	Pas de détecteur
-----------------	------------------