



Caractéristiques Philips Downlight LED GreenSpace2
DN471B VLC-E 16.8W 2025lm 120D - 830 Blanc Chaud
| 216mm - Aluminium Réflecteur - Dali Dimmable -
Éclairage de secours 3 heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf. | 235981 |
| EAN | 8718699793579 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN471B LED20S/830 PSED-E C ELP3 WH P |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Eclairage de secours inclus |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 16.8 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Driver Inclus | Oui |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2025 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 94 |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 200 |
| Indice de Protection | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de fonctionnement | +10 to +40 |
| Matériaux | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Gamme | GreenSpace2 |

Dimensions

Hauteur (mm) 94

Diamètre (mm) 216

Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

Informations du capteur
 Jusqu'à **7 ans de garantie**

 Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Type de capteur Pas de détecteur

