



Caractéristiques Noxion Hublot LED Pro V2 12/16/20W 2400lm - 830-840-865 CCT | 325mm - IP65 - Détecteur de Mouvement et de Lumière - Éclairage De Secours 3 Heures + Cercle Noir

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 255421 |
| EAN | 8719157067140 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Bulkhead Pro V2 12/16/20W 3CCT Black Ø325mm (2x36W eqv.) with MW Sensor+EM3 |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 20 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2400 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance | >0.50 |
| Référence Article | Hublots LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Surface, Plafond |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
| Indice de Protection | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule |
| Température de fonctionnement | 0 to +40 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Matériaux | ABS (Acrylonitrile butadiène styrène) |
| Eclairage de Secours | 3 Heures |
| Gamme | Bulkhead Pro |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 325 |
| Hauteur (mm) | 80 |

Informations du capteur

Type de capteur Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**