



Specificaties Philips CoreLine RC132V LED Paneel 30x120cm 3000K 3400lm PSU OC | Warm Wit - Vervangt 2x36W

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 234452 |
| EAN | 8718699381035 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x36 |
| Watt | 33 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3400 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 103 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Geschikt voor Buitengebruik | Nee |
| IP-Waarde | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting | PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting) |
| Inclusief Driver | Ja |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | PMMA (Polymethylmethacrylaat) |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot +40 |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm) | 1200 |
| Breedte (mm) | 300 |
| Hoogte (mm) | 32 |

Sensor Informatie  Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype  Tot 7 jaar **all-in garantie**  **Gemakkelijk** retourneren
Geen sensor