



Specificaties Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9W 1120lm - 830/840 CCT | 175mm - Zaagmaat 150mm



[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer | 256974 |
| EAN | 8719157068505 |
| Merk | Noxion |
| Fabrikantnaam | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9W 1120lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm Alu |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar |
| Levensduur (uur) | 100000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Kantelbaar | Nee |
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 30 |
| Watt | 9 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | CCT |
| Gradenbundel (graden) | 60 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1120 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 124 |
| Powerfactor | >0.90 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| Afwerking Reflector | Aluminium |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 150 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie | Apollo |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 108 |
| Diameter (mm) | 175 |

Waarom Lampdirect?

Sensor Informatie


Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa
Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren